

Nummer : 6334
Datum : 19-11-2014
Versie : 08

VLOERLAK PU EIGLANS



Toepassing : Een zijdeglanslakverf voor binnenwerk met een zeer hoge slijtvastheid

Kenmerken : Hoge dekkraft
Verhoogde kras- en slijtvastheid
Goede vloeiing
Gemakkelijk verwerkbaar
Goed reinigbaar oppervlak

Eigenschappen

Basis : Polyurethaan gemodificeerde alkydhars
Kleur : wit en kleuren via het Koopmans Colourimpression Kleurmengsysteem.
Dichtheid 20°C : ca. 1,29 kg/ltr. (wit)
Laagdikte : 35 µm. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
Glans : halfglanzend
Vastestofgehalte : ca. 67 vol%
Theor.rendement : 18-19 m² per liter.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : Nelfasol Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : Nelfasol Verdunner 3210

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Nieuw ondergronden:
Voorzien van een grondlaag met Koopmans Grondverf.

Eventuele houtrotreparaties uitvoeren met Nylostop of kleine oneffenheden met Plamuur.

Reeds geschilderde ondergronden:
Reinigen met bijv. P.K. Cleaner NS 90 en schuren.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril